

Aplicator de banda si glet automat

Masina de chituit ce aplica banda si glet instant Apla-Tech

Masina de chituit AplaTECH aplica banda de hartie si material de imbinare in acelasi timp pe rosturile dintre placile de gips carton.

Apla-Tech prezinta masina de chituit pentru rigips, actionata automat de o pompa de glet airless, aplicatorul de banda AplaTECH. Masina de chituit aplica banda de hartie si material de imbinare simultan pe rosturile dintre placile de gips carton. Se foloseste atat pentru aplicarea pe suprafete plane verticale si orizontale, dar si pentru colturi (olnite). Deoarece, masina nu este prevazuta cu roata de transmisie cu cablu, utilizatorul nu va simti forta de rezistenta asociata cu alte produse asemanatoare ce au distributie prin cablu. De asemenea, cantitatea de material aplicata pe banda de hartie poate fi marita sau micorata pentru a se adapta la viteza de lucru dorita, cat si la sanfrenul diversilor producatori de gips carton. Si cel mai important, utilizatorul nu este nevoit sa foloseasca material gata preparat (la galeata) pentru a opera cu masina de chituit, intrucat lucreaza foarte bine si cu glet la sac (impastat cu apa in prealabil) pompat cu ajutorul unei pompe airless, ceea ce presupune mult mai putina dezordine si pierdere de material scump.

Masina de chituit este prevazuta cu un mecanism care trage singur banda si o taie la dimensiunea dorita la sfarsitul unei aplicari.

Se pot atasa tuburi cu dimensiuni de 2, 3, 4 si 5 in functie de cerinte, de la incaperi foarte joase (debara sau dressing), pana la incaperi cu tavane foarte inalte.

Costurile de intretinere ale masinii sunt foarte reduse datorita faptului ca aceasta are mai putine componente mobile, comparativ cu masinile de chituit automate.

Curatarea este usoara si rapida. Capatul detasabil al masinii de chituit si tubul pot fi curatate intr-un timp foarte scurt. Atasarea acestor piese dureaza doar cateva secunde.

Aplicatorul de banda poate fi achizitionat ca un aplicator de banda continuu.

Caracteristici

- Actionat de catre o pompa airless.
- Tuburi de dimensiuni variabile pentru masina de chituit.
- Alcatuita din trei componente principale (capatul aplicator, tub si pistolul cu valva de reglare a debitului de material aplicat).
- Tub transparent.

Avantaje

- Fara sentimentul de forta de rezistenta al rotii de distributie (mai putin efort la operare).
- Poate fi folosita pentru orice tip de incapere.
- Mentenanta redusa, usor de intretinut si de curatat.
- Masina de finisat are nevoie doar de o pompa airless pentru a avea un set complet de unelte.
- Aplicator automat folosit pentru aplicare de pasta de imbinare pe banda de hartie in cantitati controlate, aplicarea benzii pe perete si debitarea benzii la lungimea dorita.
- Se foloseste atat pentru aplicarea pe suprafata plana, dar si pentru colturi.
- Materialul se incarca automat dintr-o pompa de glet sau vopsit airless.
- Este necesar un pistol special in linie, care permite reglarea debitului de pasta de glet.

Aplicator de banda si glet automat

<http://mscgroup.ro/gips-carton/aplicator-banda-glet-automat/>



Bucuresti ROMANIA

Tel: 0749074907 +40724044499

Fax: +40318105628

web: www.msc.ro

e-mail: office@msc.ro