

MAC BETON

Este o pompa de torcretat dar poate fi folosita si ca masina de tencuit traditional cu mortare universale sau micro beton preamestecat in prealabil cu betoniera, malaxoare ori preluat de la statia de betoane. Aceasta pompa de tencuiala traditionala, torcretat sau sapa are cuva din otel inox si sita vibratoare pe langa compresorul integrat in sistem. Poate pune in opera tencuiala traditionala, tencuiala preamestecata sau premixata, mortar pentru zidarie, sapa autonivelanta, micro beton, torcret, sapa usoara, beton celular usor. Aceste produse trebuie sa fie preamestecate cu betoniera, malaxor continu sau poate fi preparata la o statie de betoane. Pompa face parte din categoria pompe de torcretare datorita faptului ca poate pompa beton sau microbeton in cantitati de pana la 7.5 mch si pana la inaltime de 50 mh.

Pe MAC BETON poate fi aplicata o sita vibranta. Poate fi deplasata usor pe orice suprafata prin rotile sale si poate fi demontata in mai multe bucati si transportata cu usurinta. Piese de schimb atat mecanice, cat si electrice sunt si usor de gasit in magazinele de specialitate.

Este dotata si cu sistem de oprire de catre manipulator, sistem ce permite pornirea sau oprirea pe baza exigentelor muncitorului. Recomandam in functie de modelul constructiv folosirea produselor cu granulatie maxima de 10 mm.

Sunt disponibile mai multe variante constructive in functie de tensiunea de alimentare: 130v, 230V, 380V existand si varianta combo 230-380v.

Caracteristici tehnice

- Alimentare: 230V, 380V.
- Debit: 3, 4.5, 7.5 sau 13 mc/h in functie de varianta constructiva
- Distanta de pompare pana la 25mh + 10 ml orizontal, pana la 50mh + 15 ml orizontal.
- Presiune aer: de la 10 la 50 bari.
- Reductor motor pompa: 4Kw, 170rpm – 7.5kw, 400rpm.
- Compresor rotativ: 265 l/min, 0.55kW.
- Vibrator: 1500rpm, 0.11kW.
- Greutate totala: 150 – 175 Kg.

In functie de pompa se livreaza cu:

- 20-30m furtun mortar cu diametrul de pana la 67mm exterior si 54mm interior.
- 20-30m furtun aer 12x9 (10 atm).
- 30m cablu electric *+30m in cazul variantei combinate 220-380v.
- Set complet de accesorii pentru mentenanta si curatare.
- Sistem de productie si transport BCU (beton celular usor).



Bucuresti ROMANIA

Tel: 0749074907 +40724044499

Fax: +40318105628

web: www.msc.ro

e-mail: office@msc.ro